


מספר הנוהל: 07-0116 בתוקף מתאריך: 17.1.2016 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 1 מתוך 2	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	נוהל מעקב אחר ציוד החייב בבדיקות תקופתיות	

טבלה המפרטת את תדירות הבדיקות עפ"י חוק.

מס"ד	המיתקן	סעיף בחוק	תדירות הבדיקות	הערות
1.	מעליות- כגון: נוסעים, משא, שירות, וכל מעלית הנכללת בהגדרות החוק.	59א' 60	כל 6 חודשים	לא תוכנס לשימוש מעלית חדשה אלא אם נוסתה ונבדקה ביסודיות ע"י בודק מוסמך ונמצא פגם שבגללו אין המעלית ראויה לשימוש. המעלית לא תופעל עד לתיקון הפגם.
2.	שרשראות, חבלים, אביזרי הרמה- סימן ו'	75	כל 6 חודשים או לתקופות ארוכות יותר כפי שנקבע	השרשראות, החבלים ואביזרי הרמה- זולת חבלי סיבים או מענבי חבל סיבים- לא יוכנסו לשימוש במפעל אלא אם נוסו ונבדקו ביסודיות ע"י בודק מוסמך.
3.	מכונות הרמה על כל חלקיהן- כגון: גלגלות יד וחשמל, מנופים, עגורנים, מגבהים (ליפטים) וכל מכונת הרמה הנכללת בהגדרת החוק- סימן ז'	81 86	כל 14 חודש	מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות ע"י בודק מוסמך.
4.	דודי קיטור על כל אביזריהם- סימן י'	104 105	כל 14 חודש וכן אחרי תיקונים מקיפים	לא יוכנס לשימוש דוד קיטור חדש אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך. לא יוכנס לשימוש דוד קיטור משומש אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך.
5.	קולטי קיטור על כל אביזריהם- כגון: אוטוקלבים, סירי בישול גדולים, סירי בישול תעשייתיים וכל קולטי קיטור הנכללים בהגדרת החוק.	110 111	כל 26 חודש	לא יוכנס לשימוש קולט קיטור חדש אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך. לא יוכנסו לשימוש קולט קיטור משומש אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך.
6.	קולט אוויר על כל אביזריו- כגון: קולט אוויר למדחס, דודי התפשטות סגורים וכל קולט אוויר הנכלל בהגדרת החוק.	115 116	כל 26 חודש	לא יוכנס לשימוש קולט אוויר חדש אלא אם נבדק ע"י בודק מוסמך.
7.	קולט אוויר העשוי במשיכה על כל אביזריו.	111	בין 26 חודשים עד 4 שנים בקביעת הבודק המוסמך.	
8.	עגורן צריח	86	א. מיד לאחר הקמתו ולפני הפעלתו. מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון	(עפ"י תקנות הבטיחות בעבודה- עגורני צריח).

מספר הנוהל: 07-0116 בתוקף מתאריך: 17.1.2016 מהדורה: 1 תאריך עדכון אחרון: עמוד 2 מתוך 2	הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל נהלים	
	נוהל מעקב אחר ציוד החייב בבדיקות תקופתיות	

מס"ד	המיתקן	סעיף בחוק	תדירות הבדיקות	הערות
			יסודי בו ולפני הפעלתו. ב. אחת ל-6 חודשים לפחות לאחר תאריך הבדיקה האחרונה.	
9.	מסילת פסים של עגורן צריח	83	ג. בכל מועד מהמועמדים שנקבעו לעיל. ד. מיד לאחר התקנת כל קטע נוסף של מסילת פסים ולפני שהעגורן יוסע על אותו קטע. ה. מיד לאחר כל שינוי בתוואי מסילת הפסים או כל תיקון יסודי ולפני שהעגורן יוסע עליה	
10.	מנדפים	סעיף 4 (10)	כל 12 חודשים.	עפ"י ת"י 1839 – בטיחות במעבדות – מדפים, עפ"י סעיף 4.2 מבחני אישור